




CODICE / code	L mm	CORSA mm Stroke mm	PORTATA Load capacity
09265/000/00/0500/00	500	267	120 kg
09265/000/00/0600/00	600	367	120 kg
09265/000/00/0800/00	800	567	110 kg
09265/000/00/1000/00	1000	767	90 kg
09265/000/00/1200/00	1200	967	80 kg



OMGE®

OFFICINA MECCANICA GINO EUSTACCHIONI

Via Nazionale, 1 - 22070 Vertemate (CO) Italy

Tel. +39 031 88891

info@omgespa.it

www.omgespa.it

FOGLI/IST/00/9265/00 rev.01



Aliante è un meccanismo scorrevole realizzato in acciaio trafilato ad alta capacità di carico per consentire l'estrazione di un tavolo o di un piano lavoro dalla spalla o dal frontale di un mobile.

Il posizionamento del sistema Aliante è previsto internamente al mobile e risulta completamente invisibile anche alla massima estrazione del tavolo, garantendo una portata tra 80 Kg e 120 Kg equamente distribuiti in relazione alla lunghezza della guida scorrevole.

I meccanismi integrati di apertura push, di tenuta magnetica in chiusura ed il blocco di sicurezza del tavolo quando è aperto contribuiscono a conferire valore funzionale ed estetico al prodotto che trova la sua naturale applicazione nell'ambiente domestico e di lavoro.



La flessibilità produttiva che caratterizza l'azienda consente la realizzazione di Aliante anche in lunghezza customizzata soddisfacendo le esigenze di personalizzazione che il design contemporaneo richiede.

Aliante is a sliding mechanism made of high load capacity cold drawn steel to allow a table or a worktop to be pulled out from the side part or from the front of a cabinet.

The Aliante system shall be placed internally to the cabinet and it is completely hidden even when the table is pulled out at maximum extension, granting a loading capacity between 80 Kg and 120 Kg in relation to the installed length of the sliding runners.

The push to open built-in mechanism, the magnetic hold-in feature and the safety lock of the table when is completely extended contribute to give functional and aesthetic value to the product that finds its natural application in the home environment or in the workplace.


The production flexibility that characterizes the company allows the customization of the Aliante system, in terms of length, to meet the different demands that the contemporary design requires.



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO *assembly instructions*



MONTAGGIO / assembly




1.

Fissare il profilo interno della guida Aliante all'interno dei lati del piano scorrevole a forma di C.
Fix the inner profile of Aliante slide inside the sides of the C-shaped sliding panel.



I fori sono accessibili direttamente, oppure, facendo scorrere la guida, tramite il foro **a** applicato sul profilo esterno.
The holes are accessible directly or, by sliding the guide, through hole **a** on the outer profile.

I fori sul profilo interno sono 4 o 5, dipende dalla lunghezza guida.
Le 2 guide sono diverse, quella di sinistra ha un pulsante di blocco guida **b**, la versione di destra è sprovvista.
The number of the holes are 4 or 5 depending on the slide length.
The two slides are different, the left one has a **b** slide lock bottom, the right one doesn't have this feature.



SCHEMA FORATURA E FISSAGGIO drilling and fixing scheme

Viti in dotazione previste per montaggio su pannello legno 20 mm
Supplied screws are meant for assembling on 20 mm wooden panel

x10



x8





x8



MONTAGGIO / assembly

2.

Fissare, senza serrare, le squadre del profilo esterno con viti e rondelle, tramite le asole poste sulle squadre.
Per accedere alle squadre **c-d** eseguire dei fori $\varnothing 20$ mm sul piano scorrevole (vedi schema foratura).
Fix the external profile brackets without tightening them using screws and washers, via the slots on the brackets.
To access **c-d** positions, drill 20 mm diameter holes in the sliding surface (see drilling scheme).




APERTURA PUSH / push to open

3.



Aprire e chiudere la guida - verificare che i "push" funzionino entrambi in modo corretto.
Open and close the slide, check that both "push systems" work in a correct way.

REGOLAZIONE ORIZZONTALE horizontal adjustment



Serrare le viti delle squadre.
Chiudere il vano con il top del mobile.
Tighten the screws of the brackets. Close the compartment with the top of the cabinet.

4.

